

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**Беспроводная аналоговая камера
МИКРО**

- Беспроводная связь до 30 метров
- Микро камера 25x20x21 мм
- Встроенный микрофон
- Ручная фокусировка
- Питание от батарейки

Цена от 1 штуки
1650 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**Беспроводная аналоговая камера
МИКРО**

- Беспроводная связь до 30 метров
- Микро камера 25x20x21 мм
- Встроенный микрофон
- Ручная фокусировка
- Питание от батарейки

Цена от 1 штуки
1865 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-micro.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Беспроводная аналоговая "МИКРО" камера позволит Вам получить изображение на телевизор, видеомэгнитофон, видеорегистратор или на экран компьютера, с помощью платы захвата. Передача видео и звука осуществляется по беспроводному каналу на частоте 1,2 ГГц на расстояние до 50 метров в прямой видимости. Достаточно подключить питание к камере и она начинает передавать данные, не надо тянуть провод до телевизора - прием осуществляется с помощью приемного блока.

Небольшие размеры камеры и возможность питания от батареи "Крона" (до 4-х часов) позволяют поместить ее в любом необходимом месте. Беспроводная аналоговая микро камера является простейшей системой видеоконтроля за территорией. Также ее можно использовать как одну из камер в крупной системе видеонаблюдения, подключив приемный блок к видеорегистратору.

Приобретя дополнительно плату видеозахвата (USB переходник) можно получать видео и звук на Вашем компьютере, а с помощью программ удаленного доступа есть возможность просматривать изображение через Интернет.

- [вентилятор xiaomi](#)
- [лампа xiaomi](#)
- [очиститель воздуха xiaomi](#)
- [видеокамера xiaomi](#)
- [роутер xiaomi](#)
- [xiaomi пылесос](#)
- [колонка xiaomi](#)
- [наушники xiaomi](#)
- [часы xiaomi](#)



Назначение

Беспроводная аналоговая микро камера подойдет Вам, если есть необходимость видеть происходящее перед входной дверью Вашей квартиры. Осуществлять наблюдение за помещением не прокладывая туда проводов. Подойдет для загородного дома, ресторана, склада и т.п. Данную камеру можно добавить в уже существующую систему видеонаблюдения (до 2-х беспроводных камер в одной системе).

Особенности

- **Беспроводное соединение** между камерой и приемным блоком на расстояние до **50 метров** без преград позволит не использовать провода.
- **Возможность питания камеры от батареи Крона** обеспечит автономную работу камеры до 4 часов.
- **Миниатюрные размеры камеры** не привлекут лишнего внимания.
- **Наличие микрофона** позволит записать звук вокруг камеры.
- **Ручная фокусировка** обеспечит тонкую настройку резкости изображения.

Принцип работы



Монтаж и настройка беспроводной аналоговой камеры очень просты. Выбираете место для установки камеры, подключаете к ней блок питания(8В) либо батарею Крона. Присоединяете к приемному блоку антенну и также подключаете блок питания(12В), с помощью RCA кабеля соединяете с телевизором или видеорегистратором. Покрутив ручку на приемном блоке поймаете стабильное изображение с камеры.

Технические характеристики

Камера:

- Размеры: 25 X 20 X 21мм без кронштейна
- Диаметр объектива: 2 мм
- Вес: 40 гр
- Дальность передачи сигнала: до 30 м в закрытых помещениях, до 50 м в прямой видимости
- Частота передающего сигнала: 1,2ГГц
- Электропитание: DC 8-9В
- Угол обзора: 52 градусов
- Минимальная освещённость: 1.5-2 Lux
- Стандарт ТВ сигнала: PAL
- Разрешение: 380 ТВ линий

- Отношение сигнал/шум: 46 db
- Гамма-коррекция
- Кронштейн для крепления
- Светокоррекция
- Ручная диафрагма

Приемный блок:

- Размеры: 80X125X20 мм без антенны
- Вес: 120 гр
- Электропитание: DC 12В
- Индикатор питания
- Ручка регулировки уровня сигнала
- Видеовыход/аудиовыход RCA/RCA
- Наличие активной антенны
- Отверстия для крепления



Комплектация

- Видеокамера
- Приемный блок
- Антенна к приемному блоку
- Адаптер питания для видеокамеры от электросети (220В) 8В
- Адаптер питания для приемного блока от электросети (220В) 12В
- Кабель двухжильный 2RCA(штекер)-2RCA(штекер) для подключения к телевизору и т.п.
- Переходник для подключения к батарее 9В(Крона)
- Инструкция
- Упаковка

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

Телефон: 8-800-200-7550